

Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe **1**

Stoff - Advantage

Zusammensetzung

60% Polypropylen, 30% Wolle,
10% Viskose

Gewicht

360g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit


90.000 Martindale

Lichtechtheit


5 (ISO 105-B02:2013)

Reibechtheit


Nass: 4 / Trocken: 4
(ISO 105-X12:2002)




1055 Schwarz



1019 Anthrazit



1009 Granite




1004 Cobalt



1014 Rot



1020 Wein



1002 Aqua-Grün



1026 Delta-Blue

Stoff - Nova

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

ca. 560 g/lfdm

Scheuerfestigkeit


50.000 Martindale

Lichtechtheit

5-7 (ISO 105-B02:1996)

Reibechtheit


Nass/Trocken: 4-5
(ISO 105-X12:1995)



1010 Schwarz




1114 Dunkelgrau




1081 Opalgrün




1073 Dunkelblau




1060 Rot



1066 Weinrot



1051 Gelb



1075 Blau

Kunstleder - Pisa

Zusammensetzung

88% PVC-Beschichtung,
12% Polyester/Viskose-Gewebe

Gewicht

ca. 600 g/m²

Scheuerfestigkeit

100.000 Touren

Biokompatibel


nach DIN EN ISO 10993-5

UV-Beständigkeit


6 (ISO 105-B02)

Dauerknickverhalten


50.000 (DIN 53359)



13349 Schwarz




13333 Chrom-Grau




13332 Sand




13600 Atollblau




13345 Kirsche



13330 Weiß



13338 Agave



18567 Hellblau

Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe 2

Stoff - Xtreme ^{plus}

Zusammensetzung

100% Recycelte Polyester

Gewicht

310g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit

100.000 Martindale

Feuersicherung

B1

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02:1999)

Reibechtheit

Nass: 4 / Trocken: 4

(ISO 105-X12:2002)




2009 Schwarz



2081 Grau




2091 Nougat



2100 Ocean




2106 Calypso



2096 Apple



2071 Sandstorm



2035 Honeymoon

Stoff - Château ^{plus}

Zusammensetzung

100% Perfortex® Plus

Gewicht

250g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit

Stufe A (schwere Objektqualität)

Feuersicherung

B1

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02:1999)


Reibechtheit

Nass: 4 / Trocken: 4


(ISO 105-X12:2002)



2048 Beauvois-Schwarz



2043 Belclaire-Grau




2038 Grau/Lichtblau




2051 Bellay-Blau




2047 Divonne-Rot



2028 Chantilly-Grün



2036 Lichtblau/Grau



Stoff - Fizz

Zusammensetzung

100% Polyester

Breite

140cm nutzbare Breite

Gewicht

350g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit

80.000 Martindale


Lichtechtheit

5 (ISO 105-B02:2013)


Reibechtheit

Nass: 4 / Trocken: 4


(ISO 105-X12:2002)



2F66 Lava-Grau




2F63 Dove-Grau



2F67 Chestnut-Braun



2F68 Baltic-Blau




2F54 Scarlet-Rot



2F60 Burgon-Rot



2F62 Drake-Grün



2F65 Verona-Blau

Stoffe und Kunstleder - Preisgruppe 3
Stoff - Urban ^{plus}
Zusammensetzung

100% Recycelte Polyester

Gewicht

320g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit

100.000 Martindale

Feuersicherung

B1

Lichtechtheit

6 (ISO 105-B02:1999)

Reibechtheit

Nass: 4 / Trocken: 4

(ISO 105-X12:2002)



3009 Schwarz




3207 Steingrau




3091 Bench-Braun




3027 Living-Sand




3076 Highrise-Rot



3127 Precinct-Rot



3200 Uptown-Grün



3208 Ringroad-Blau

Kunstleder - Peri
Zusammensetzung

89% PVC-Beschichtung,
11% Polyester/Viskose-Gewebe

Gewicht

ca. 650 g/m²
Scheuerfestigkeit

100.000 Touren

Biokompatibel nach


DIN EN ISO 10993-5/-10

UV-Beständigkeit

6 (ISO 105-B02)

Dauerknickverhalten


50.000 (DIN 53359)




3P10 Schwarz




3P09 Kastanie



3P02 Creme




3P06 Saphir




3P05 Rot



3P04 Safran



3P08 Kiwi



3P07 Azur

Kunstleder - Stamskin
Zusammensetzung

Mehrschichtverbund
mit Träger aus Polyamid-Jersey

Gewicht

780 g/m²
Scheuerfestigkeit


120.000 Touren

Feuersicherung

B1

Dauerknickverhalten

400.000 (EN ISO 7854)



3445 Dunkelgrau




3434 Hellgrau




3012 Weiß



3125 Mint



3479 Rubinrot



3458 Türkis

ESD Kunstleder und Stoffe - Preisgruppe 3


ESD Kunstleder - Mano

Zusammensetzung

89% PVC-Compound,
11% BW/PES-gestrickt

Gewicht

600g/lfdm



3486 Schwarz

ESD Stoff - Hi-Tech Anti-Static

Zusammensetzung

29% Wolle, 70% Polypropylene,
1% BASF Resistat®

Gewicht

360g/m² ± 5%

Scheuerfestigkeit


60.000 Martindale

Lichtechtheit

5 (ISO 105-B02:1999)

Reibechtheit


Nass: 4 / Trocken: 4
(ISO 105-X12:2002)



3064 Schwarz



3078 Anthrazit



3081 Weinrot



3061 Dunkelblau

Leder und Kunstleder - Preisgruppe 4

Leder - Asia

Zusammensetzung

gedecktes Rindsleder,
geprägt auf europäischen Häuten

Finish

auf Wasserbasis veredelt

Dauerbiegefestigkeit

50.000 (ISO 5402)

Lichtechtheit


5 (ISO 105B02)

Reibechtheit


Nass: 4 / Trocken: 4

Weiterreißfähigkeit


Einkantenriss 20 NM (ISO 3377-1)




4423 Nero-Schwarz



4422 Acqua-Grau



4417 Rot



4426 Blu

Kunstleder - Ruby

Zusammensetzung

42% PU, 20% PES, 38% Protex

Gewicht

510 g/m²

Scheuerfestigkeit


500.000 Touren

Atmungsaktiv

nach DIN 53122-1

Reibechtheit

trocken: 5 / nass: 5
(EN ISO 105X12)




4_9002 Schwarz




4_0015 Cement-Grau




4_6007 Bottle-Grün




4_5006 Ocean-Blau



4_8017 Sienna-Braun



4_6021 Spring-Grün



4_5014 Persian-Blau